



ERGOTORQUE®max Tulpan ruuvinväännin ristikantaruuveille PH

Tuotenro: 151.1105
EAN: 4042146214459
OVH: 16,80 € *

Kuvaus

- DIN ISO 8764
- kaksikomponenttikahva
- suojaava tulppa kahvan päässä
- sisänelikulmavääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, tulppa
- sopii käytettäväksi T-kahvallisen ruuvimeisselin ja räikän kanssa
- ihanteellinen vääntövoiman siirto
- karkaistu terä
- kromattu sinistetyllä päällä
- kromivanadiiniterä

Ominaisuudet

Pakkauksen pituus mm:	260
Pakkauksen korkeus mm:	44
Pakkauksen leveys mm:	47
Pakkauksen sisältö:	1
Tulppa:	Teräs
Profiilin koko, PH:	PH 3
Profiili1:	PH
Standardi:	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Materiaali1:	Terä kromivanadiinia sinistetyllä kärjellä
Osapituus L3, mm:	105
Osapituus L2, mm:	150
Kokonaispituus L1 (mm):	255
Terämuoto:	Kuusikanta
Teräkäyttö:	Kuusikulmavääntiö
Kahva:	2-komponenttikahva
Paino g:	250
Toimintoattribuutti 2:	Sis. neliökolovääntiön tulpassa
Toimintoattribuutti 1:	Iskunkestävä
Vierintäsuoja:	Ei

