

## Kiinteä T-kahvallinen momentinrajoitin suojaeristyksellä

Tuotenro: 117.3806  
EAN: 4042146301517  
Special Hinta: 394,00 € \*



### Kuvaus

- standardin IEC 60900 mukainen upotuseristys
- tarkoitettu töihin, joissa jännite on AC 1000 V ja DC 1500 V
- erittäin tarkka
- hallittuun kiristämiseen oikealle
- selkeästi tunnettava vääntömomentin vapautus
- asetetun arvon palauttaminen ei ole mahdollista
- ilman asteikko – kiinteästi säädetyllä arvolla
- kiristyslukko – rajoittamaton irrotusvääntömomentti ilman vääntömomenttitoimintoa
- nelikulmävääntiö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus

### Ominaisuudet

<b>Työkalun liittimen kiristysmomentti:</b>	Kiinteä nelikanta
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Tarkastustodistus:</b>	1000V
<b>Standardi:</b>	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	270
<b>Osapituus L2, mm:</b>	165.0
<b>Kokonaispituus L1 (mm):</b>	270
<b>Eristys:</b>	Standardin DIN EN 60900 mukainen uppoeristys
<b>Pituus, T-kahva I:</b>	165.0
<b>Kahva:</b>	T-kahva
<b>Paino g:</b>	540
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	Sis. kiristysmomentin rajoittimen
<b>Halkaisija D:</b>	36.5
<b>Malli:</b>	Yksivartinen vipu
<b>Käyttöalue (NM):</b>	12
<b>Nelikantävääntiö, tuuma:</b>	3/8"
<b>Näyttö:</b>	Ilman

