Динамометрический ключ с защитной изоляцией и реверсивной трещоткой

Номер товара: 117.1301
Европейский товарный код: 4042146301548
Специальная цена: 788,00 € *

Описание

• изоляция погружением в соответствии с IEC 60900
• для работ под напряжением AC 1000 В и DC 1500 В
• точность срабатывания: погрешность
• повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
• для контролируемой правой затяжки
• фиксатор левой затяжки - неограниченный момент отвинчивания без функции установки момента вращения
• шкала в Н•м для точной настройки
• большое смотровое окно для оптимального считывания
• четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря использованию быстрой затяжки
• с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
• быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
• четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором
• индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
• Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм

Характеристики

зубец:	30
крутящий момент разъема инструмента:	динамометрический ключ
Длина упаковки, мм:	305
Высота упаковки, мм:	50
Ширина упаковки, мм:	105
содержимое упаковки:	1
сертификат проверки:	1000V
норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
общая длина L, в мм:	280.0
изоляция:	изоляция погружением в соответствии с нормами DIN EN 60900
высота H:	61.0
рукоятка:	ручка, изолированная погружением
вес, г:	930
функциональные принадлежности - 1:	переключаемый
конструкция:	одноплечий рычаг
диапазон применения в NM:	5-25
четырехгранный привод, дюймов:	1/2"
индикация:	шкала (механическая)
точность:	+/-4%