



Регулируемый ограничитель крутящего момента с защитной изоляцией

Номер товара: 117.3804

Европейский товарный код: 4042146301500

Специальная цена: 373,00 € *

Описание

- изоляция погружением в соответствии с IEC 60900
- для работ под напряжением AC 1000 В и DC 1500 В
- высокая точность
- для контролируемой правой затяжки
- четко ощутимый момент затяжки благодаря механизму трещотки
- невозможно превышение установленного значения
- без шкалы - с заданным значением крутящего момента
- фиксатор левой затяжки - неограниченный момент отвинчивания без функции установки момента вращения
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором

Характеристики

крутящий момент разъема инструмента:	фиксированный прямоугольник
четырёхгранный разъем, дюймов:	3/8
Длина упаковки, мм:	180
Высота упаковки, мм:	35
Ширина упаковки, мм:	120
содержимое упаковки:	1
сертификат проверки:	1000V
норма:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
общая длина L, в мм:	92.0
изоляция:	изоляция погружением в соответствии с нормами DIN EN 60900
рукоятка:	без ручки
вес, г:	310
функциональные принадлежности - 1:	с ограничением крутящего момента
диаметр D2:	27.5
диаметр D1:	23.0
конструкция:	прочее
диапазон применения в NM:	25
четырёхгранный привод, дюймов:	3/8"
индикация:	нет

