



Automatisk avisoleringstång, 0,2 - 6 mm

Artikelnr: 115.1254
EAN: 4042146600993
Specialpris: 31,00 € *

Beskrivning

- Möjliggör isolering vid valfri kabellängd, därmed optimal vid eftermontering av stationära element, gassystem och andra elektriska förbrukare
- Denna avskalningstång bearbetar samtliga gängbara kabeltvärsnitt i personbilar- och nyttofordons-elektrik
- Ställer in sig automatiskt på motsvarande diameter 0,2 mm² - 6,0 mm²
- Med crimpfunktion för isolerade och icke isolerade kabelsko
- Lämpad för en- och fleråders kabel med vanlig standardisolering
- För professionell och skadefri isolering av eltrådar, flertrådiga ledare och kablar
- För koppar- och aluminiumledningar
- Med tråd-skärfunktion
- Med återställningsfjäder
- Lättgående mekanik
- Robust utförande

Egenskaper

AWG:	10-24
Form:	V-blad
Förpackningsbredd mm:	261
Förpackningshöjd mm:	30
Förpackningslängd mm:	128
Längd mm:	210
förpackningens innehåll:	1
max. tvärsnitt:	6
min. tvärsnitt:	0.2
tvärsnitt i mm²:	0,2-6
vikt i g:	280

